

DOORSYSTEM



DS290 *Rullport*



DS290 Rullport

DS290

Door Systems rullport DS290 är utvecklad för industriområden med måttliga hygienkrav. Dock kan den som tillval levereras i rostfritt stål som uppfyller strängare krav.

DS290 är tillverkad i maximal storlek: Bredd 3,0 x höjd 3,0. Materialen som är valda är galvaniserade och karmarna är lackerade. Duken är en 0,6 m industriduk eller en upp till 2 pansarduk. Styrningen är som standard monterad med frekvensomformare och en rad inställningsmöjligheter, som det normalt finns behov för: T.ex. tidsinställning för öppet- och stängtider.



DS290 har:

- *Mönsterskyddad säkring mot påkörning samt vindsäkring.*
- *Enkel styrning med frekvensomvandlare så att öppnings- och stängningstiderna kan ställas in efter behov.*
- *Uppfyller de nyaste säkerhetskraven, bl.a. med säkring i bommen.*
- *Marknadens största standardutrustning*

Enkel konstruktion

Rullport DS290 är enkelt konstruerad med mycket få slitdelar. Det innebär låga underhållskostnader. Den enkla påkörningssäkringen gör det lätt för er egen personal att få porten på rätt spår igen efter en eventuell påkörning. DS290 kan ingå i kombination med andra automatiska installationer, t.ex. transportband, lastramper, slussar och andra portar.

Om det händer en olycka informerar styrningen var problemet finns någonstans och i de flesta fall kan ett telefonsamtal lösa problemet och porten är i drift igen.

Portar:	0,6 eller upp till 2 mm duk
Storlek:	3,0 x 3,0 m.
Färger:	Standardfärg: Mörkblå (fås i specialfärger enligt avtal)
Intäckning:	1 mm galvaniserad stålplatta, lackerad (tillval i rostfri eller lackerad)
Karmar:	2 mm galvaniserad stålplatta, lackerad (tillval i rostfri eller lackerad)
Bottenskena:	Galvaniserat stål (tillval i rostfri eller lackerad)
Säkerhet:	<ul style="list-style-type: none">• Bottenskena med kantsäkring• Fotocell i karmar• Påkörningsäkring• Vindsäkring
Öppningshastighet:	Variabel, fabriksinställd till 1,6 m/sek.
Stängningshastighet:	0,3 - 0,5 m/sek.
El:	230 V, 16 Amp motor: 230 V, 0,75 kw
Styrning:	Dator med inbyggd felindikator; tidsrelä, inställning för persongenomgång, frekvensomvandlare, etc.
Impulsgivare:	1 st. pekskärm samt tryckknappar med nödstopp i styrbox.
Övriga:	Mot extra kostnad levereras DS290 med: <ul style="list-style-type: none">• Dragkontakter• Radar• Radiostyrning• Fotocellsstyrning• Induktionsfjäder• Fönster• Flugnät

DOORSYSTEM

Hovejen 148
DK-8361 Hasselager
Denmark
Tel +45 86 92 11 71
Fax +45 86 92 11 81
www.doorsystem.dk
info@doorsystem.dk