

DOORSYSTEM



DS800 *Rullport*

Öppningshastighet
från 0,6-2,0 m/sek.

Sätt portduken på plats utan användning av
verktyg, om den blir påkörd.

Sidorna är tillverkade i 2 mm rostfritt stål,
vilket garanterar lite underhåll och hög
styrka.

Den patenterade portduken sluter till helt,
så att varm och kall luft inte möts och
kondenserar.



DS800 Rullport

Spara kalla kontanter i frysrummet

Kylutsläpp är pengaförlust. Därför värmer det i budgeten när du installerar vår DS800-termoport i frysrummet. Tanken bakom porten är ganska enkel: Det handlar om att kombinera hög hastighet med hög isoleringsförmåga.

DS800-porten lovar ett minimalt kylutsläpp och reducerar öppningstiden märkbart. Jämfört med andra isolerade dörrar visar undersökningar att man kan spara flera hundra dörröppningar per år.

Porten är konstruerad för att användas i frysrum med många genomfarter. Det kan exempelvis vara i fryslager i matvaruindustrin. Den specialutvecklade portduken isolerar effektivt och håller kylan inne. DS800 är tillverkad i kraftigt rostfritt stål, och har samt en rengöringsvänlig yta som ger största möjliga styrka mot de slag och stötar som alltid uppstår i en stressig vardag.

Enkelhet är nyckelordet

Alla portar och dörrar från Door System är tillverkade utan krångligheter; DS800 är inget undantag. Den är gjord så att den klarar påkörningar och inte får onödiga driftstopp. T.ex. kan en påkörning där portduken hoppat ur spåret fixas blixtnsnabbt utan verktyg.

Ordning och reda

DS800 är gjord med Door Systems välkända styrsystem. Fel och driftstopp kan oftast avhjälpas av er egen personal och ev. med ett samtal till Door System. Felindikatorn ger klart besked om var felet ligger.

Patent

Vi tror naturligtvis 110 % på våra produkter. Därför är DS800 skyddad av en rad patent, bl.a. portduken och det speciella tätningssystemet som garanterar att kall och varm luft inte möts och skapar kondens och is. Portduken är 43 mm tjock och har inbyggd stabilisering. Den isolerar särskilt bra och gör inte mycket luftmotstånd.

Teknisk information:	DS800 levereras i maximal storlek, 4 x 3,5 m., DS850 är en utbyggnad och kan levereras i storlek 4 x 5,5 m.
Portblad:	Duken är tillverkad med 43 mm isolerad duk. Minsta isolering är 21 mm i skarvarna.
Överdrag:	1 mm stål
Karmar:	2 mm rostfritt stål och slipat AISI 304-stål. Som tillval kan sidorna levereras i galvaniserat stål.
Öppningshastighet:	Variérande, 0,6 – 2,0 m/sek. Fabriksinställd på 1,6 m/sek.
Stängningshastighet:	Variérande
Motor:	230 V, 1,5 Kw
Extrautrustning:	Mot en extra kostnad kan DS800 levereras med: <ul style="list-style-type: none">• Tryckknapp• Radar• Radiostyrning• Fotocellstyrning• Induktionslinga

DOORSYSTEM

Hovvejen 148
DK-8361 Hasselager
Denmark
Tel +45 86 92 11 71
Fax +45 86 92 11 81
www.doorsystem.dk
info@doorsystem.dk