

**DOORSYSTEM**



**DS300** *Rullport*



# DS300 Rullport

## DS300

DS300 är utvecklad för industriområden med måttliga eller höga hygienkrav. Den passar bra som lösning mot måttligt luftdrag samt buller och luktämnen.

DS300 levereras i storlekar upp till 5,0 x 5,0 m. Karmarna och avtäckningen är tillverkade av galvaniserat stål (rostfri eller lackerad finns som tillval). Styrningen med frekvensomvandlare är marknadens mest moderna med alla tänkbara inbyggda funktioner. Öppnings- och stängningshastighet är stegvist variabelt.



### DS300 har:

- *Mönsterskyddad säkring mot påkörning samt vindsäkring.*
- *Marknadens modernaste styrning med frekvensomvandlare som standard.*
- *Steglöst variabel öppningshastighet.*
- *Marknadens största standardutrustning.*

## Många olika möjligheter

Styrningen på DS300 är den modernaste på marknaden med all de inbyggda möjligheter som ett modernt företag kan ha behov av. På så vis kan porten byggas samman med andra automatiska installationer; t.ex. transportband, slussar, lastramper och andra portar. Porten blir därmed en integrerad del av ert tillverkningsflöde.

Om det händer en olycka informerar styrningen var problemet finns någonstans och de flesta problem kan lösas med ett telefonsamtal och en liten skruvmejsel. Så fungerar porten igen.

<b>Portar:</b>	Duken är tillverkad av upp till 2 mm pansarduk.
<b>Storlek:</b>	5,0 x 5,0 m.
<b>Färger:</b>	Standardfärg: Mörkblå (fås i specialfärger enligt avtal)
<b>Intäckning:</b>	1 mm galvaniserat stål. (Tillval i rostfritt eller galvaniserat.)
<b>Karmar:</b>	2 mm galvaniserat stål. (Tillval i rostfritt eller galvaniserat.)
<b>Bottenskena:</b>	2 mm galvaniserat stål. (Tillval i 2 mm rostfritt eller galvaniserat)
<b>Säkerhet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bottenskena med kantsäkring</li><li>• Fotocell i karmar</li><li>• Påkörningsäkring</li><li>• Vindsäkring</li></ul>
<b>Öppningshastighet</b>	Variabel, fabriksinställd till 1,6 m/sek.
<b>Stängningshastighet:</b>	Variabel
<b>El:</b>	230 V, 16 Amp
<b>Motor:</b>	230 V, 1,5 Kw
<b>Styrning:</b>	Dator med inbyggd felindikator; tidsrelä, inställning för persongenomgång, frekvensomvandlare, etc.
<b>Impulsgivare:</b>	2 st. tryckpanel som standard
<b>Övriga:</b>	Mot en extra kostnad kan DS300 levereras med: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dragkontakt</li><li>• Radar</li><li>• Radiostyrning</li><li>• Fotocellsstyrning</li><li>• Induktionsfjäder</li><li>• Synfält</li><li>• Fönster</li><li>• Flugnät</li></ul>

## DOORSYSTEM

Hovejen 148  
DK-8361 Hasselager  
Denmark  
Tel +45 86 92 11 71  
Fax +45 86 92 11 81  
[www.doorsystem.dk](http://www.doorsystem.dk)  
[info@doorsystem.dk](mailto:info@doorsystem.dk)